

Cienījamais Klient!

Jūs, tāpat kā mēs, vēlaties, lai šīs jaunās konstrukcijas sagādā prieku un ērtības, **tāpēc ievērojiet sekojošo:**

Plastmasas un alumīnija logu profiliem ir gluda un salīdzinoši izturīga virsma. Tāpēc to var viegli tīrīt un apkopt, tomēr Jums **jāņem vērā daži ieteikumi:**

- 1) Veicot remontdarbus logiem jābūt aizvērtiem, tādējādi pasargājot mehānismu no celtniecības putekļu un gružu iekļūšanas. Tūlīt pēc remontdarbu pabeigšanas noņemiet profilu aizsarglīmlentas un nomazgājiet cementa vai javas netīrumus, pirms tie ir sakaltuši.
- 2) Logu rāmi tīriet reizē ar stiklu mazgāšanu. Parastus netīrumus var nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots kāds maigs tīrīšanas līdzeklis.
- 3) Piekaltušus netīrumus, kā piemēram ģipsi vai apmetumu, vislabāk noņemt ar koka vai plastikāta špakteli (ja tie vēl mitri esot nav nomazgāti).
- 4) Eļļas un krāsa pleķus, nikotīna vai rūsas pleķus iespējams notīrīt tikai ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Lai izvairītos no rāmja sabojāšanas, rūpīgi izlasiet līdzekļa lietošanas pamācību.
- 5) Rāmju slaucīšana ar sausu mīkstu lupatiņu veicina statisko putekļu nosēšanos, kā rezultātā tie ātri kļūst netīri. Tāpēc laiku pa laikam ir vēlams lietot līdzekli vai drāniņu ar antistatiskām īpašībām.
- 6) *Nekādā gadījumā tīrīšanai nelietojiet asus metāla rīkus un agresīvas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, nitrokrāsas šķaidītāju vai nagu lakas noņēmēju. Šie līdzekļi vienalga atstās redzamas pēdas.*
- 7) Stikla paketēs izmantotais stikls ir apstrādāts ar siltumtaupošu klājumu (selektīvs stikls), kura funkcionēšanai nepieciešama brīva gaisa pieplūšana iekšējai stikla plaknei. Lai garantētu pakešu drošu ekspluatāciju ir jānodrošina brīva gaisa piekļuve pie iekšējā stikla virsmas no telpas puses. Tāpēc neizmantojiet palodzes kā plauktus. Ieteicamais atsevišķu priekšmetu (piemēram, puķu pods) atrašanās attālums no stikla virsmas ir 10 cm, bet ne mazāks kā 3 cm. Tāpat ir aizliegts iekšējo stiklu aplīmēt ar plēvi. Šie minētie ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi var radīt spriedzi stiklā un izsaukt tā saplīšanu.

Logu ilgmūžības nodrošināšanai **reizi gadā jāveic īpašāka apkope:**

- 1) Iztīriet putekļus un netīrumus no gropes starp rāmi un blīvgumiju.
- 2) Ierīvējat blīvgumijas ar speciālu “tauku-zīmulīti” vai vazelīnu. Tas palīdzēs gumijām saglabāt savu elasticitāti.
- 3) Visas mehānisma kustīgās daļas praktiski neprasa īpašu apkopi, tomēr pilieniņš eļļas ilgākā laika posmā var palīdzēt mehānisma vieglai darbībai.
- 4) *Nekādā gadījumā neļļot loga mehānisma pievadstangas un stūrus, proti – mehānisma nekustīgās daļas.*

Izdarot jebkādas manipulācijas ar loga rokturi, logam jābūt aizvērtā stāvoklī, t.i. - loga vārtne ir piespiesta rāmim.