

Metālkonstrukciju montāžas un ekspluatācijas noteikumi.

1. *Metālkonstrukciju izkraušana un uzglabāšana pagaidu novietnē:*

Pie izkraušanas un montāžas pielietot tekstila stropes, nepieļaut stropu slīdēšanu pa konstrukciju, tās pārvietojot.

Krautnē pielietot vajadzīga biezuma koka paliktņus, lai metālkonstrukcijas nesaskaras savā starpā un lai nesaskaras ar zemi.

Vēlams nepieļaut lietus laikā grunts (smilšu) nokļūšanu uz konstrukcijām.

2. *Noteikumu ievērošana pie konstrukciju montāžas:*

Montāžas mezglos, konstrukcijām ar cinkoto pārklājumu, pēc metināšanas veikt virsmas tīrīšanu ar drāšu birsti. Uzklāt uz notīrītās virsmas Temazinc 77, lai sausais slānis būtu 40 līdz 50 mkm. Pēc tam pārklāt ar dekoratīvo slāni – gaišais cinks (aerosola baloniņos).

Montāžas mezglos konstrukcijām ar krāsu pārklājumu, metinājumu vietas tīrīt ar drāšu birstēm, uzklāt gruntskrāsu Temaprime EUR, sausais slānis 40 līdz 50 mkm un virsējo krāsu Temalac FD50 TVL, RAL 7035, sausais slānis 40 līdz 50 mkm.

Veicot urbšanas darbus, lai piestiprinātu citu veidu elementus pie metāla konstrukcijām, notīrīt no virsmas metāliskās skaidiņas, lai nepieļautu korozijas veidošanos. Montāžu veikt ievērojot LVS EN 1090-2 prasības!

3. *Ekspluatācijas noteikumi:*

Atklātās āra metāla konstrukcijas ir jāmazgā vismaz 2 reizes gadā – vienu reizi ziemā, atkušņa laikā un otru reizi pēc ziemas perioda, aprīļa vai maija mēnesī, pielietojot ūdens cisternu un augstspiediena mazgāšanas iekārtu, ar ūdens strūkļas spiedienu 130 – 250 bar, turot strūkļas stobra galu 350 – 600 mm attālumā no konstrukcijām. Tādējādi cinkotās un krāsotās virsmas tiks atbrīvotas no ziemas laikā uz tām nonākušajiem sāļiem un tauku slāņa. *Mazgāšanai drīkst pielietot tikai tīru ūdeni, bez nekādiem mazgāšanas līdzekļu piemaisījumiem.*

Konstrukciju virsmu pārklājumus mehāniski nebojāt!